

# Easy Temp® i

**EXPERT LINE**

## LA TECNOLOGÍA "FULL INVERTER" ACCESIBLE PARA TODOS

- Tecnología de alto rendimiento **IN-Tech 100 % Inverter**
- **Subida rápida y mantenimiento preciso de la temperatura deseada**
- Diseñada para poder funcionar **hasta temperaturas negativas de -7°C**
- **Manejo intuitivo** como un smartphone, pantalla LED de fácil lectura
- **Silenciosa:** +/-20 dB en modo regulación
- Control a distancia con el módulo Smart Temp®, opcional
- 4 referencias disponibles, hasta: **-7°C / COP > 5\* / 75 m³**

\*Aire 27°C y agua 26°C




## FLUIDO R32 Mayor rendimiento

- **60 % menos** de emisiones de gases de efecto invernadero
- Necesita un **10 % menos** de volumen de fluido
- **Fácil** de usar y reciclar
- **No afecta en absoluto** a la capa de ozono



Pantalla táctil LED



Smart Temp® Inverter (en opción) (HWX95005310438)



Kit de montaje a pared de 20 m (en opción) - HWX29400053



SCANNEZ-MOI



## EXPERT LINE

Description	Unit	ECPI15MA	ECPI20MA	ECPI30MA	ECPI40MA
Alimentación eléctrica	-	220V-240V ~/1ph/50Hz			
Refrigerante	-	R32			
Potencial de calentamiento global	-	675			
Masa de refrigerante	kg	0,350	0,430	0,480	0,65
Masa en TeqCO <sub>2</sub>	-	0,236	0,290	0,324	0,440
<b>Rango de potencia de calefacción<sup>(1)</sup></b> Aire 27°C - HR 78 % - Agua 26°C	kW	1,62--7,33	2,18--8,97	1,97--11,66	2,85--17,06
Potencia eléctrica absorbida <sup>(1)</sup>	kW	0,15- -1,17	0,17--1,54	0,16--1,99	0,26 --3,13
Intensidad absorbida <sup>(1)</sup>	A	1,15--5,32	1,27-- 6,91	1,08--8,96	1,41--13,69
COP <sup>(1)</sup>	-	11,04--6,30	12,77-- 5,81	12,57--5,84	11,08--5,45
Potencia calorífica Media <sup>(1)</sup> Aire 27°C - Hr 78 % - Agua 26°C	kW	5,50	6,02	6,34	9,95
COP <sup>(1)</sup>	-	8,02	8,61	8,79	8,00
<b>Rango de potencia de calefacción <sup>(2)</sup></b> Aire 15°C - Hr 71 % - Agua 26°C	kW	1,44--5,36	1,58- -6,94	1,79--8,62	2,74--13,08
Potencia eléctrica absorbida <sup>(2)</sup>	kW	0,24--1,14	0,27--1,53	0,290--1,90	0,428--2,97
COP <sup>(2)</sup>	-	5,98--4,69	5,82--4,53	6,17--4,52	6,40--4,40
Potencia de calefacción Media <sup>(2)</sup> Aire 15°C - Hr 71 % - Agua 26°C	kW	3,72	4,62	4,90	7,40
COP <sup>(2)</sup>	-	5,23	5,51	6,01	5,87
Caudal nominal de agua	m <sup>3</sup> /h	3,10	3,80	4,90	7,30
Se suministra con conexión hidráulica	mm	50	50	50	50
Pérdida de carga en el agua	kPa	2,3	2,9	6,4	6,7
Nivel de presión acústica a 1 m	dB(A)	46	45	49	46
Nivel de presión acústica a 10 m	dB(A)	29	28	31	29
Tipo de ventilador	-	DC inverter			
Número de ventiladores	-	1			
Tipo de Compresor	-	Mitsubishi TWIN ROTARY DC Inverter			Highly TWIN ROTARY DC Inverter
Bomba de calor reversible	-	Sí			
Modo de desescarche	-	Por inversión ciclo			
Modo silencioso	-	Sí			
Funda de invernaje	-	Provista			
Función Prioridad calentamiento	-	Sí			
Apoyos antivibratorios	-	Provista			
Caja de control del usuario	-	Led One touch 3,5"			
Dimensiones netas de la unidad	mm	956 x 360 x 605			1002 x 415 x 767
Dimensiones de la unidad	mm	1030 x 435 x 740			1130 x 480 x 905
Peso neto / Peso	kg	42 / 51	45 / 54	46 / 56	60 / 73
Volumen de vaso recomendado*	m <sup>3</sup>	25	35	50	70

\* Volumen recomendado para una piscina equipada con un cobertor térmico durante un periodo de uso de mayo a septiembre.

EASY TEMP®

 OPCIONES  
DISPONIBLES

Descripción	ECPI15MA	ECPI20MA	ECPI30MA	ECPI40MA
Smart Temp	HWX95005310438			
Kit de montaje a pared de 20 m	HWX29400053			